

MIDYACRY

Peinture à base de copolymère acrylique



2 - 3 HEURES



4 - 5 m² / kg



À L'EAU



BROSSE
ROULEAU
PISTOLET



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



midy
PEINTURE

Bonnes propriétés mécaniques, et bonne résistance aux intempéries. Formulation à l'eau – sans odeur et facile à appliquer. Bon pouvoir couvrant – finition uniforme. Excellente adhérence sur fonds préparés.

Définition :

Peinture blanche et teintée de finition mate, à base de copolymère styrène-acrylique, conçue pour décorer vos murs intérieurs et extérieurs.

Classification :

NFT 36-005 Famille I Classe 7b2.

Caractéristiques :

Viscosité : 14000 à 16000 Cp T64V20 à 20°C.

Extrait sec : 60+/- 2 %.

Densité : 1,48 +/- 0.05.

Aspect : Mat

Séchage : 2 heures, recouvrable en 4 heures.

Rendement : 4 à 5 mètres carrés par kg selon la nature du support.

Mise en œuvre

Supports : Conforme au DTR E6.6.

Préparation du support : Les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Système recommandé :

Impression : Primafix, Midyfix ou Fixopac lisse selon la nature du support.

Finition : application en 02 couches. Couleurs : selon la demande.

Application du produit : Produit prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi.

Nettoyage du matériel : à l'eau.

Matériel d'Application : Brosse, rouleau et pistolet.

Conditionnement : 25 kg.

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.



Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

