

FICHE TECHNIQUE

DÉFINITION : Peinture en phase aqueuse à haut pouvoir couvrant.

PROPRIÉTÉS : Haut pouvoir couvrant, application facile, sans odeur.

DESTINATION : Pour les murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES :

- Teinte : Blanc
- Finesse : 7-8.
- Viscosité : 350-400 Cp brookfield T4V20 à 20°C.
- Extrait sec : 66 +/- 2 %.
- Aspect : Mat.
- Rendement théorique : 7.5-8 M²/kg en deux couches pour une épaisseur humide de 115 microns.
- Rendement pratique : 5 à 6 M²/kg en deux couches selon la porosité du support.
- Densité : 1.57± 0.05
- Séchage : 2 à 3 heures, recouvrable après 4 heures selon la température et l'humidité ambiante.

MISE EN ŒUVRE :

- **SUPPORTS :** Conforme au DTR E6.6.
- **PRÉPARATION DES SUPPORTS :**
les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6, Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.
- **SYSTÈME RECOMMANDÉ :**
Impression : pour les supports poreux, absorbants appliquer Midyfix ou fixopac lisse selon la nature du support.
Finition : 01 à 02 couches.

APPLICATION DU PRODUIT : Produit prêt à l'emploi pour les applications au rouleau ou la brosse.
Bien mélanger avant application.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : eau.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau.

STOCKAGE : 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

MESURE DE SÉCURITÉ : Produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle, en cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

