

MIDYPARC

Usage professionnel

Nature : Peinture acrylique en phase solvant.

Composition: résine acrylique thermoplastique, pigment, charge minérale, additives.

Domaine d'application : parkings, hangars de stockages, trottoirs et sur tous les sols en béton.

Caractéristiques:

- Finesse : 7 - 8
- Viscosité : 180 +/- 10 CA4 à 20 °C
- Densité : 1,43 +/-0,05
- Extrait sec : 58 +/- 2 %
- Sec à rouler : 15 à 20 mn
- Aspect : Satiné
- Couvrant : Bon
- Teintes : blanc et couleurs sur commande.
- Rendement : 1.5 m²/Kg (épaisseur Humide de 400 à 450 microns).

Mise en œuvre :

- Peinture prête à l'emploi
- Bien mélanger avant utilisation
- Préparation du support : bien nettoyer et dépeussier.
 - Dilution : 1^{er} couche : dilution maximale de 3%.
 - 2eme couche : sans dilution.

Nettoyage du matériel : Diluant D3

Matériel d'Application : Brosse et rouleau.

Conditionnement : 18 kg net dans bidons métalliques.

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur.

Mesures de sécurité : Produit inflammable. Porter les moyens de protection individuelle.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment, Teintes universelle, Peintures Industrielle, Peintures et mastics Carrosserie, Peinture martelées, Peinture Routière, Mastic vitrier, Vernis Incolores (cellulosique, Synthétique et marin), Vernis synthétiques teintés, Teintes et Mordants pour bois, Siccatis universels, Diluants et Autres.