

### FICHE TECHNIQUE

## Hoggar

**Définition :** Peinture à effet décoratif spécial à base de petits flocons pour l'intérieur, qui donne des reflets métalliques clairs et sombres aux murs ;

**Propriétés :**

- Système 100% en phase aqueuse.
- Sans odeur.
- Facile à appliquer
- Effets décoratifs de haute qualité.
- Résistance et durabilité.
- Temps de séchage : 24 h séchage complet.
- Couverture : 8 à 9 M2/kg
- Température d'application : entre 8°C et 30 °C.
- Poids spécifique : 1.000-1.100 kg/Lt.

**Support :**

Le support doit être parfaitement préparé propre et sec.

Impression : Primer Ferro de MIDY Peinture

Finition: HOGGAR + additive gold ou silver.

**Mode application:**

Preparation:

- 1 Utiliser le primer MIDY peinture pour créer le fond.
- 2 Vous pouvez utiliser HOGGAR teinté à la couleur de votre choix (voir le nuancier) et ceci sans ajouter l'additif comme vous pouvez aussi sélectionner l'additif à ajouter au HOGGAR (gold ou silver). La quantité d'additif à ajouter doit être de 10% du poids du HOGGAR.

Bien remuer le mélange HOGGAR + additif avant application.

Application :

- 1- A l'aide d'un spalter, étalez HOGGAR sur toute la surface à peindre d'une manière homogène en croisant les mouvements.
- 2- Laisser sécher 30 à 60 minutes selon la température ambiante pour permettre l'écrasement à la lisseuse en inox des floccules avant leur durcissement.
- 3-Laisser sécher 3 à 4 heures selon la température ambiante, ensuite passer une deuxième couche avec la même méthode que la première.

**Outils d'application :** Brosse –truelle/ lisseuse inox.

**Nettoyage matériel :** Eau.

**Conditionnement :** 2.5 Kg

**Mesures de sécurité :** Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

#### G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.