

BLANDEX

Peinture acrylique blanche



1 - 2 HEURES

3 - 3.5 m² / kg

À L'EAU

BROSSE
ROULEAU
PISTOLETINTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

midy
PEINTURE

**Très bonne blancheur et opacité - Finition mate uniforme et durable - Application rapide et confortable.
Produit économique et efficace - Polyvalent : usage intérieur / extérieur.**

Définition :

Peinture à base d'émulsion copolymère acrylique en phase aqueuse.

Destination :

Intérieur et extérieur.

Caractéristiques :

Viscosité : 12000 à 14000 Cp T64V20 à 20°C.

Finesse : 6 - 7.

Extrait sec : 67+/- 2 %.

Densité : 1,61 +/- 0.05.

Teinte : Blanc.

Aspect : Mat.

Séchage : 1-2 heures.

Recouvrable : 4 heures.

Rendement pratique : 3 à 3.5 m² par kg selon la porosité du support.

Mise en œuvre**Préparation du support :**

Le support, les travaux de préparation et les conditions de mise en œuvre doivent être conformes au DTR E6.6. En général, le support doit être sec, propre et non farinant.

Système recommandé :

Impression : Primafix ou Midyfix selon la porosité du support.

Finition : 02 couches de Blandex.

Application du produit :

Produit prêt à l'emploi. En cas de dilution, ne pas dépasser 3% (eau). Bien mélanger avant emploi.

Nettoyage du matériel : à l'eau.

Matériel d'Application : Brosse, rouleau et pistolet.

Conditionnement : 2 kg, 5 kg, 10 kg et 25 kg.

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.



Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

