

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT EXPRESS GROS

ANTI-HUMIDITÉ

FINITION HAUTE QUALITÉ

SANS RETRAIT

PONÇAGE FACILE

Nature et domaine d'utilisation : Enduit de charge à base de liant en poudre, charges minérales et agent hydrofuge pour tous types de travaux de charge et de rebouchage.

Supports d'application : En intérieur et extérieur sur tous supports de maçonnerie : ciment, béton, brique et pierres.

Application :

Mélanger l'enduit avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte qu'il faut laisser reposer jusqu'à 5 min avant l'application.

Recouvrement :

Recouvrable après séchage complet par un fixateur (PRIMAFIX, MIDYFIX) pour conserver les caractéristiques du produit.

Caractéristiques :

- Classification NFT 36-005 : FAMILLE IV, Class 4C
- Taux de gâchage : 35 à 38% d'eau
- Epaisseur d'application humide : 3 à 5 mm selon la porosité du support
- Consommation : 1.4 à 1.5 kg par m²
- Recouvrement : Après 24h de séchage selon les conditions climatiques (Température, degré d'humidité)
- Temps d'utilisation : 8 heures.
- Aspect : Poudre
- Couleur : Blanc cassé

Condition d'application :

- Température d'application : 5°C et 35°C. Humidité Relative inférieure à 80%.
- Supports : Conformés au DTR E6.6. Ils doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs
- Matériel d'application : Couteau de peintre, lisseuse, lame à enduire. Nettoyage des outils : à l'eau.

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnement : sac de 20 kg

Mesures de sécurité : Produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.