

## FICHE TECHNIQUE

### CELESTE

Peinture de décoration

**Composition** : Eau, flocons, anti mousse, conservateur.

**Définition** :

Peinture de finition à effet décoratif à base de flocons blancs pour murs pour les Intérieurs des bureaux, habitations, restaurants, ...

**Propriétés** :

- Système 100% en phase aqueuse.
- Sans odeur.
- Facile à appliquer
- Effets décoratifs de haute qualité.
- Résistance et durabilité.
- Temps de séchage : 24 h séchage complet.
- Couverture : 5 M2/kg
- Température d'application : entre 8°C et 30 °C.
- Poids spécifique : 1.000-1.050 kg/Lt.

**Préparation du support** :

Le support doit être parfaitement préparé propre et sec. Appliquer une couche de fixateur FIXOPAC LISSE ou PRIMAFIX.

**Technique d'application du produit** :

Le produit est prêt à l'emploi.

Appliquer une ou deux couches de peinture acrylique de couleur choisie sur nuancier comme ARTISTE.

Lorsque la surface est complètement sèche, appliquer CELESTE avec une charge voulue avec des coups de brosse croisés en étalant le produit uniformément sur toute la surface. Les flocons nécessitent un écrasement après séchage à l'aide d'une truelle en plastique.

**Outils d'application** : Brosse (spalter) –truelle en plastique.

**Nettoyage matériel** : Eau.

**Conditionnement** : 04 Kg

**Stockage** : dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur : 02an.

**Mesures de sécurité** : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

### G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.