

FICHE TECHNIQUE

SEFAR Revêtement Nacré A Effet Travertin

Définition et utilisation :

Revêtement décoratif en dispersion aqueuse de grande classe avec reflet nacré et le touché de velours pour les finitions hautement raffinées, donne à l'application une dimension antique avec un effet décoratif. Il est utilisé à l'intérieur des habitations, bureaux, hôtels, restaurants, etc.

Caractéristiques :

Composition : Pigment nacrés, résine en dispersion, charges minérales, eau et additifs divers.

Aspect en pot : pate Nacrée onctueuse.

Séchage : Hors touché 1-2 heures

Entre couches 6 heures

Sec : 24 heures.

Aspect du film sec : Velouté

Prêt à l'emploi : peut-être dilué à l'eau pour des exigences particulières.

Mise en œuvre :

Supports : Conforme au DTR E6.6.

Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6.

Le support doit être sec, propre, plan (sans irrégularités), et compacte.

Système recommandé :

Enduisage : Enduit poudre, enduit pate type Liss 300 ou Liss 500 suivi brossage, égrenage et époussetage.

Impression : fixopac grain fin

Finition : SEFAR.

Application du produit : A l'aide de spatule en inox, appliquer la première couche de SEFAR en répartissant uniformément le produit sur toute la surface.

Après 06 heures de séchage, appliquer la deuxième couche, à l'aide d'une brosse à gazon appliquer des motifs d'une manière irrégulière afin de donner un aspect décoratif suivant l'effet.

Mise à la teinte : manuellement avec les colorants universels du commerce ou par machines à teinter.

Rendement : 1.5 à 2 m²/Kg.

Matériel d'application : lisseuse inox, Brosse à gazon.

Nettoyage du matériel : eau

Conditionnement : 3 Kg et 18 kg

Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.