

PRIMAFIX

Impression pigmentée en phase aqueuse



2 - 3 HEURES



4 - 5 m² / kg



À L'EAU



BROSSE
ROULEAU
PISTOLET



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



midy
PEINTURE

Bon pouvoir de fixation. Bon pouvoir couvrant. Régule l'absorption des supports poreux. Sans odeur. Intérieurs et extérieurs. Compatible avec finitions aqueuses ou glycérophthalique.

Définition :

Impression pigmentée à base d'émulsion copolymère acrylique en phase aqueuse.

Destination :

Intérieur et extérieur sur mur et plafond en ciment, plâtre et enduit après préparation des supports.

Caractéristiques :

Finesse : 5 - 6

Extrait sec : 67 % +/- 2%

Densité : 1.5

Viscosité brookfield T64V20 : 11000 à 13000 Cp à 20°C.

Rendement : 4 - 5 m²/kg.

Aspect : Mat.

Séchage : 2 - 3 heures.

Recouvrable : 6 heures.

Mise en œuvre

Préparation du support :

Le support, les travaux de préparation et les conditions de mise en œuvre doivent être conformes au DTR E6.6.

En général, le support doit être sec, propre et non farinant.

Application du produit :

Prêt à l'emploi. Il peut être dilué jusqu'à 3 à 4% d'eau selon l'état et la porosité du support.

Nettoyage du matériel : à l'eau.

Matériel d'Application : Brosse et pistolet.

Conditionnement : 4 kg, 10 kg, 20 kg.

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.



Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

