

URBAIN LINER (Peintures Trottoirs)

Composition :

Liant : Résine Alkyde
Pigment : Blanc et couleur
Solvant : Aromatique
Additifs : Divers

Caractéristiques :

Viscosité : 180 +/- 20 CA4 à 20 °C
Densité : 1.16
Extrait sec : 45 % +/- 1%
Aspect : satiné
Séchage : H.P : 2-3 Minutes
 H.T : 10 Minutes
 Sec : 20 Minutes

Teintes : Blanche, rouge et jaune.

Mode d'emploi :

Bien mélanger avant emploi.
Application sur bordure de trottoir.
Le support doit être sec, nettoyé et dépeussié.
L'application se fait en général en 02 couches.
Nettoyage du matériel au diluant D010.

Propriétés :

Séchage rapide.
Bonne adhérence.
Bonne résistance à l'abrasion.

Application : Brosse, rouleau.

Mesures de sécurité :

Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

Conditionnement : 18 ,20 et 25 Kg

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.