

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT EXPRESS FIN

DÉFINITION :

Enduit de finition en poudre, pour le lissage et le glaçage des surfaces

DESTINATION :

Pour travaux de finition intérieure sur murs et plafonds, S'adapte à la plupart des fonds (plaques de carreaux de plâtre, enduits, béton, ciment, anciennes peintures) et tolère des supports légèrement irréguliers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

RENDEMENT : Environ 1.2 à 1.5 m²/kg

TEMPS DE SÉCHAGE : De 3 à 6 heures en fonction des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'enduit déposé.

DURÉE D'UTILISATION : Après préparation, la pâte obtenue doit être employée sous 8 à 10 heures

PROPRIÉTÉ:

A base de plâtre, carbonate de calcium, résine dispersible, agent de rhéologie et adjuvants
Idéal avant : peinture, toile de verre, papier peint, revêtement mural.

- Extra blanc.
- Excellent pouvoir couvrant
- Lissage facile

MODE D'EMPLOI :

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5°C et +35°C.
L'application doit se faire en couche pelliculaire.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Gratter ou poncer les anciennes peintures avant l'application
- Le support doit être dur, sec, propre, dépoussiéré, compact et exempt de toute trace d'agent séparateur
- Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage

PRÉPARATION DU PRODUIT :

- Taux de gâchage : 40 à 45 % d'eau, soit 0.40 à 0.45 l d'eau pour 1 kg de poudre
- Mélanger puis laisser reposer l'enduit 15 minutes avant application

APPLICATION :

- Appliquer à l'aide d'une lisseuse, d'une lame à enduire ou d'un couteau à enduire
- Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

CONDITIONNEMENT : 20 kg

Stabilité du produit : 24 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.