

ENDUIT ST

Enduit poudre de lissage



SECHAGE
6 - 8 HEURES



RENDMENT
1.2 - 1.5 m² / kg



NETTOYAGE
À L'EAU



OUTILS
LAME À
ENDUIRE



DESTINATION
INTÉRIEUR



midy
PEINTURE

Garantit un niveau de finition irréprochable et une blancheur idéale, l'Enduit Poudre Fin ST est le choix des professionnels exigeants pour des intérieurs élégants et parfaitement maîtrisés.

Définition :

Enduit intérieur applicable à l'aide de raclette sur surfaces propres, sèches et dépoussiérée.

Destination :

Intérieur.

Caractéristiques :

Ponçable : après 8 heures de séchage à 20-25°C. Le produit peut être utilisé même après 12 heures de préparation par rajout de 2 à 3% d'eau.

Mise en œuvre

Support :

Enduit poudre ST est un enduit en poudre qui s'applique sur tous supports en plâtre, béton, ciment ou anciens enduits sains.

Préparation du support :

- Les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens, doivent être conformes au DTR E6.6.
- Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Taux de gâchage : 40 - 45% d'eau.

Nettoyage du matériel : à l'eau.

Conditionnement : Sac de 20 kg.

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.



Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

