

---

**F I C H E   T E C H N I Q U E**

**LISS CERAMIK**

**Composition** : Eau, Additives, charge minérale, liant.

**Nature et domaine d'utilisation** : Enduit faïence en pate prêt à l'emploi pour les endroits humides tels que les salles de bains et cuisines.

**Supports d'application** : En intérieur sur les supports : carrelage, faïence, crépis, ciment, béton, brique et pierres.

**Propriétés** :

Très adhérents sur faïence sans sous couche.

Couvre les joints.

Peut-être appliquer sur murs.

Peut-être recouvert par une finition spéciale endroits humides.

Epaisseur d'application : 02 à 03 mm

Consommation : 1.4 à 1.5 kg par m2.

Recouvrement : Apres 24 h après séchage complet.

Aspect : patte blanche.

**Mise en œuvre** :

Préparation du support :

**Sur murs** :

Les murs doivent être propres, secs, durs, sains et cohérents.

**Sur Faïences** :

Exempt de joints en silicone.

**Conditions d'application** :

Température d'application être 5°C et 35°C et HR inférieur à 80%.

Matériel d'application : Taloche inox et lame à enduire.

**Application** :

Commencer par combler les joints à l'aide de la taloche, ensuite appliquer l'enduit sur toute la surface.

**Nettoyage des outils** : à l'eau.

**Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

**Conditionnement** : 05 et 20 Kg.

**Mesures de sécurité** : Produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

---

**G A M M E   D E   P R O D U C T I O N   :**

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.