

F I C H E T E C H N I Q U E

Enduit Pate Liss 300

COMPOSITION : Résine émulsion, charges, pigment, eau, additifs divers.

Définition et utilisation :

Enduit de finition en phase aqueuse. Il s'applique facilement et il est utilisable à l'intérieur pour la préparation de surface des supports en plâtre ou ciment.

Caractéristiques :

Viscosité : Pâteux.

Extrait sec : 78+/-2%.

Densité : 1,76 +/-0.05.

Teinte : Blanc

Rendement : 1 à 1.4 m²/kg selon l'épaisseur de la couche

Mise en œuvre :

- La surface doit être propre et sèche.
- L'application se fait en général en deux couches.
- Matériel d'application : Couteau ou spatule à enduire.
- Dilution : eau sans dépasser 2%
- Nettoyage du matériel : Eau

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau.

Conditionnement : 5, 10 et 20 Kg net.

Stabilité du produit : 24 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.