

# BLANCO ST

Peinture acrylique lavable à usage professionnel



1 - 2 HEURES



3 - 3.5 m<sup>2</sup> / kg



À L'EAU



BROSSE  
ROULEAU  
PISTOLET



INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR



**midy**  
PEINTURE

**Polyvalent intérieur / extérieur, excellent pouvoir couvrant et procure facilité d'application, une peinture fiable et économique, idéale pour les chantiers exigeant une bonne productivité sans compromis sur la qualité.**

## Définition :

Peinture mate à base d'émulsion copolymère acrylique en phase aqueuse.

## Destination :

Intérieur et extérieur sur mur et plafond en ciment, plâtre et enduit après préparation des supports.

## Caractéristiques :

**Finesse :** 5 - 6.

**Extrait sec :** 65 % +/- 2%.

**Densité :** 1.62.

**Viscosité brookfield T64V20 :** 11000 à 13000 Cp à 20°C.

**Rendement :** 3 à 3.5 m<sup>2</sup> / kg.

**Aspect :** Mat.

**Séchage :** 1-2 heures.

**Recouvrable :** 4 heures.

## Mise en œuvre

### Préparation du support :

Le support, les travaux de préparation et les conditions de mise en œuvre doivent être conformes au DTR E6.6. En général, le support doit être sec, propre et non farinant.

### Application du produit :

Produit prêt à l'emploi. En cas de dilution ne pas dépasser 3% (eau).

Bien mélanger avant emploi.

Sur supports farinant, appliquer notre fixateur : ACRYFIX

L'application se fait en général en deux couches.

**Nettoyage du matériel :** à l'eau.

**Matériel d'Application :** Brosse, rouleau.

**Conditionnement :** 10 kg et 25 kg.

### Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.



Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

